

LEDELПравильный свет –
выгодный свет®

L-industry II с мультилинзой

Инновационное решение в сфере
промышленного освещения

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

Основные характеристики



71 – 120 Вт
Мощность **IP 65**
Степень защиты **5 лет**
Гарантия **10 650 -18000 лм**
Световой поток **100 000 часов**
Срок службы **Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Рассеиватель	Мультилинза

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов


Вес и габариты

**200**
Диаметр, мм**128,5**
Ширина, мм**200**
Диаметр, ммВес, кг: **2,6**

L-industry II – инновационное решение в сфере промышленного освещения



Мультилинза из оптического ПММА минимизирует светопотери за счет высокой пропускной способности



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

г. Казань,
ул. Шамиля Усманова 31А
Тел: +7 843 564 20 70