



Street X1

Улично-дорожный флагман

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Автомобильные дороги
- Городские улицы
- Площади и парки
- Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики

- 27 - 120 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 4860 - 20700 лм**
Световой поток
- Ш8М**
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



² Значения соответствуют:
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

Street X1 – универсальное решение для дорог любого типа



Модификации М1 для морского климата. Изменен состав сплава корпуса, а крепежные элементы производятся из нержавеющей стали



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА*



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

*Полиметилметакрилат

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30