



# L-industry II

Современный промышленный светильник

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Торговые площади



Спортивные площадки

## Основные характеристики



**71 – 120 Вт**  
Мощность



**IP 65**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**9230 – 16800 лм**  
Световой поток



**Д/Г30/Г60/К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 1$**

Температура эксплуатации, °C

**от -60 до +40**


Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

## Вес и габариты



**200**  
Диаметр, мм



**128,5**  
Ширина, мм

**200**  
Диаметр, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес, кг: **2,6**


## L-industry II – современное решение в сфере промышленного освещения



Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30