



# L-lego II banner

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

универсальный прожекторный светильник

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты
- Торговые площади

## Основные характеристики


- 22 - 425 Вт**  
Мощность
- IP 66**  
Степень защиты
- 5 лет**  
Гарантия
- 3196 - 55396 лм**  
Световой поток
- Д/Г30/Г60/К15**  
Диаграммы
- 100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °С
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430 <sup>1</sup>
от 165 до 265 <sup>2</sup>
от 165 до 430 <sup>3</sup>
50 ± 10%
≥ 0,95
≤ 1
от -60 до +40
УХЛ 1
I

## Вес и габариты



115/173/216/240/254/364/476  
Высота, мм

322/300/248/178/191/188/204  
Длина, мм

166/210/236/327/356/385/352  
Ширина, мм

Значение соответствуют:  
L-lego II banner 30/165/220/250/330/500

Вес, кг: **2,1 - 18,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>1</sup> L-lego II banner 30/55    <sup>2</sup> L-lego II banner 165    <sup>3</sup> L-lego II banner 220/250/330/500


## L-lego II banner – универсальный прожекторный светильник



Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II, порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30