

L-line A

Линейный светильник
для архитектурной подсветки

Фасады зданий

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Основные характеристики

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 4 / 54 Вт Мощность | IP 66 Степень защиты | 5 лет Гарантия |
| 477 - 6366 лм Световой поток | Д Диаграммы | 100 000 часов Срок службы |

Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 140 до 265 ¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |

Технические характеристики актуальны приnomинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

² Значения соответствуют:
L-line A 0,25/0,5/1,0/1,5/3,0

Вес, кг: 0,15/0,25/0,4/0,5/1,2

L-line – проверенное временем решение

Корпус светильника представляет собой трубку из поликарбоната с высокой светопропускаемостью

Для крепления светильника используется стандартный накладной фиксатор диаметром 32 мм

Светильники могут соединяться последовательно, образуя непрерывную линию длиной более 15 метров

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30