



# L-one

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Компактный светильник для  
внутреннего и дежурного  
освещения небольших помещений



Внутреннее освещение жилых  
и служебных помещений



Лестничные клетки



Дежурное освещение

## Основные характеристики



**5 - 10 Вт**  
Мощность



**IP 40**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**350 - 700 лм**  
Световой поток



**Д**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 140 до 265<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, $\eta$	<b><math>\geq 0,6</math></b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b><math>\leq 1</math></b>
Температура эксплуатации, °C	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


## Вес и габариты<sup>2</sup>



Ширина, мм  
**63,5 / 138**



Длина, мм  
**78,5 / 87**



Ширина, мм  
**63,5 / 138**

Высота, мм  
**21 / 22,5**


<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-one / L-one 5x2

Вес, кг: **0,04-0,1**


## L-one – современная замена лампы накаливания



Компактный светильник для  
внутреннего и дежурного  
освещения небольших помещений



Возможна группировка двух  
светильников переходной рамкой  
по принципу розеток



Равномерный мягкий свет обеспе-  
чивается специальной запатентованной  
формой стекла-рассеивателя  
собственной разработки



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30