



**5 лет**  
Гарантия

# L-fusion Office MG

Магистральный линейный светильник

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

## Основные характеристики

 <b>15 - 60 Вт</b> Мощность	 <b>1650 - 6600 лм</b> Световой поток	 <b>Д</b> Диаграммы	 <b>100 000 часов</b> Срок службы
--	---	---	---


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты

Вес, кг: <b>2,0 / 1,5 / 1,0</b> <small>MG X MG T MG L</small>	
	
Длина, мм <sup>2</sup> <b>1018 / 1518</b>	Ширина, мм <b>51</b>
Вес, кг: <b>1,1 / 1,6</b> <sup>2</sup>	

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-fusion 30 / 45, 60


## L-fusion Office MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Опционально доступно встраиваемое крепление



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30