

LEDELПравильный свет –
выгодный свет®

L-industry II с мультилинзой

Инновационное решение в сфере
промышленного освещения

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

Основные характеристики

71 – 120 Вт
Мощность **IP 65**
Степень защиты **5 лет**
Гарантия **10 650 -18000 лм**
Световой поток **100 000 часов**
Срок службы **Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50Коэффициент мощности драйвера, λ **$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

 ≤ 1 Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$ **от -40 до +60**

Вид климатического исполнения

УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током



I

Рассеиватель


Мультилинза

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

**200**
Диаметр, мм**128,5**
Ширина, мм**200**
Диаметр, ммВес, кг: **2,6**

L-industry II – инновационное решение в сфере промышленного освещения

Мультилинза из оптического
ПММА минимизирует светопотери
за счет высокой пропускной
способностиЛитой корпус с активным охлаж-
дением обеспечивает эффектив-
ный отвод тепла от светильникаЗащита от микросекундных
помех до 10 кВ, скачков напря-
жения до 430 В и перегреваНа сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новостиwww.ledel.ruг. Казань,
ул. Шамиля Усманова 31А
Тел: +7 843 564 20 70